

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNr. 20/0094 - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **CELO Kotwa sworzniowa BAZ plus (A4, HD, HCR)**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):

ETA-20/0094, dodatek A1

Numer partii: Patrz na opakowanie

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem obrotowym
Do użycia w	Spękany i niespękany beton C20/25 – C50/60 (EN206) obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16
Opcja/Kategoria	1
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne (EOTA TR 055) i obciążenie sejsmiczne (EOTA TR 045), ekspozycja na ogień (EOTA TR 020)
Materiał	<u>Stal ocynkowana:</u> tylko suche warunki wewnętrzne obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16 <u>Stal nierdzewna (oznakowanie A4):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnie ciężkich warunków, obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16 <u>Stal ocynkowana ogniowo (oznakowanie HD):</u> tylko suche warunki wewnętrzne obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16 <u>Stal o wysokiej odporności na korozję (oznaczenie HCR):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnie ciężkich warunków, obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16
Temperatura jeśli uwzględniane	-

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5):

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejski certyfikat techniczny
ZAG Ljubljana, Slovenija

wydany:
ETA-20/0094

na podstawie
EAD 330232-00-0601

Jednostka notyfikowana 0809 wykonała w systemie 1:

- wstępne badania typu wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
- stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

9. Deklarowane parametry:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna odporność na rozciąganie	EOTA TR 055 lub EN 1992-4:2018	ETA-20/0094 dodatek C 1	EAD 330232-00-0601
Charakterystyczna odporność na ścinanie	EOTA TR 055 lub EN 1992-4:2018	ETA-20/0094 dodatek C 2	
Przemieszczenia dla oddziaływań statycznych i quasi-statycznych	EOTA TR 055 lub EN 1992-4:2018	ETA-20/0094 dodatek C 5	
Odporność charakterystyczna dla kategorii odporności sejsmicznej C1 i C2	EOTA TR 045	ETA-20/0094 dodatek C 6, 7	
Bezpieczeństwo w przypadku pożaru	EOTA TR 020 lub EN 1992-4:2018	ETA-20/0094 dodatek C 3, 4	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Krzysztof Stefański
Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

