

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNo. 16/0470 - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Wkręty do betonu BTS**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):

ETA-16/0470, dodatek A2

Numer partii: Patrz na opakowanie

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	Wkręt do betonu
Do użycia w	Spękany i niespękany beton C20/25 – C50/60 (EN206) obejmuje rozmiary: 8, 10, 12 i 14
Opcja/Kategoria	1
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne, sejsmiczne C1, pożarowe (TR020)
Materiał	<u>Stal ocynkowana:</u> tylko suche warunki wewnętrzne obejmuje rozmiary: 8, 10, 12 i 14 <u>Stal nierdzewna (oznaczenie A4):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnie ciężkich warunków w rozmiarach: 8, 10, 12 i 14 <u>Stal o wysokiej odporności na korozję (oznaczenie HCR):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne w szczególnie ciężkich warunkach w rozmiarach: 8, 10, 12 i 14
Temperatura jeśli uwzględniane	-

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5):

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejski certyfikat techniczny
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

wydany:

ETA-16/0470

na podstawie

ETAG 001-1, opcja 1

Jednostka notyfikowana 1343 wykonała w systemie 1:

- wstępne badania typu wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
- stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

i wydane:

Certyfikat zgodności 1343-CPR-M 566-2.

9. Deklarowane parametry:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Właściwości użytkowe wyrobów dla oddziaływań statycznych i quasi-statycznych	ETAG 001, dodatek C CEN/TS 1992-4	ETA-16/0470, dodatek C1, C2	ETAG 001
Wydajność produktu dla kategorii sejsmicznej C1	TR 045	ETA-16/0470, dodatek C4	
Przemieszczenia pod obciążeniem rozciągającym i ścinającym	ETAG 001, dodatek C CEN/TS 1992-4	ETA-16/0470, dodatek C3	
Reakcja na ogień	DIN 4102	Klasa A1	
Odporność na ogień	TR 020 CEN/TS 1992-4	ETA-16/0470, dodatek C5	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Krzysztof Stefański

Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

