

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNo. 13/0517(2109) - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Kotwa sufitowa DA**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):

ETA-13/0517 (od 03.09.2021), dodatek A1

Numer partii: Patrz na opakowanie

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	Kotwa rozporowa z kontrolą deformacji
Do użycia w	Beton spękany i niespękany C20/25 – C50/60(EN206) obejmuje rozmiary: Ø6
Opcja/Kategoria	Dla redundantnych systemów niestrukturalnych
Obciążenie	statyczne i quasi-statyczne, ekspozycja na ogień
Materiał	<u>Stal ocynkowana:</u> tylko suche warunki wewnętrzne, obejmuje rozmiary: Ø6
Temperatura <i>jeśli uwzględniane</i>	-

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5):

CELO Befestigungssysteme GmbH

Industriestrasse 6

86551 Aichach, Germany

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 2+**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejski certyfikat techniczny
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

wydany:

ETA-13/0517 (od 03.09.2021)

na podstawie

EAD 330747-00-0601, wersja 06/2018

Jednostka notyfikowana **0672** wykonała w **systemie 2+**:

- **wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,**
- **ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji.**

9. Declared performance:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna wytrzymałość dla wszystkich kierunków obciążenia i trybów awarii dla uproszczonego projektowania	EN 1992-4:2018 i TR 055 (02/2018)	ETA-13/0517 (od 03.09.2021), dodatek C1	EAD 330747-00-0601, wersja 06/2018
Odporność na ogień	EN 1992-4:2018 i TR 055 (02/2018)	ETA-13/0517 (od 03.09.2021), dodatek C1	
Reakcja na ogień	DIN 4102	Klasa A1	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Krzysztof Stefański

Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

