

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNr. 15/0508(2012) - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Sleeve anchor DNBOLT**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):
ETA-15/0508(od 15.12.2020), dodatek A 1
Numer partii: Patrz na opakowanie
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	Kotwa rozporowa z kontrolowanym momentem obrotowym
Do użycia w	Niespękany beton C20/25 – C50/60 (EN206) obejmuje rozmiary: 8 mm (M6), 10 mm (M8), 12 mm (M10)
Opcja/Kategoria	8
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne
Materiał	<u>Stal ocynkowana:</u> tylko suche warunki wewnętrzne
Temperatura <i>jeśli uwzględniane</i>	-

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5):
CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejski certyfikat techniczny
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

wydany:

ETA-15/0508(2012)

na podstawie

EAD 330232-00-0601, wersja 10/2016

Jednostka notyfikowana **1488** wykonała w **systemie 1**:

- wstępne badania typu wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
- stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

i wydane:

Certyfikat zgodności 1488–CPR–0522/W.

9. Deklarowane parametry:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna odporność na rozciąganie	TR 055/ E wersja z lutego 2018 lub EN 1992-4:2018	ETA-15/0508(2012), dodatek C 1	EAD 330232-00-0601, wersja 10/2016
Charakterystyczna odporność na ścinanie	TR 055/ E wersja z lutego 2018 lub EN 1992-4:2018	ETA-15/0508(2012), dodatek C 1	
Minimalny odstęp i minimalna odległość od krawędzi	TR 055/ E wersja z lutego 2018 lub EN 1992-4:2018	ETA-15/0508(2012), dodatek C 1	
Przemieszczenie dla stanu granicznego użytkowości	TR 055/ E wersja z lutego 2018 lub EN 1992-4:2018	ETA-15/0508(2012), dodatek C 1	
Reakcja na ogień	DIN 4102	Klasa A1	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Krzysztof Stefański
Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

