

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych
(CPR) nr 305/2011

DoPNr. 22/0036 - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ResiTHERM® 37**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):

ETA-22/0036 (od 17.02.2022), dodatek A3
Numer partii: Patrz na opakowanie

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	System montażu dystansowego
Do użycia w	- Cegły dziurawki lub pustaki (kategoria użytkowania c) - Niespękany autoklawizowany gazobeton (kategoria użytkowania d)
Opcja/Kategoria	c, d
Obciążenie	Statyczne lub quasi-statyczne
Materiał	ResiTHERM® 37 (wszystkie długości) -> Poliamid PA6 z włóknami szklanymi Pręt gwintowany M12 lub śruba M12 -> Stal nierdzewna A4 zgodnie z EN 10088-3:2014, materiał 1.4401 lub 1.4571, klasa wytrzymałości 70 lub: -> Stal ocynkowana galwanicznie lub ogniowo, klasa własności 5.8 ResiTHERM 37 należy stosować razem z zaprawą iniekcyjną CELO ResiFIX VYSF: patrz ETA-15/0320
Temperatura jeśli uwzględniane	-40°C do +40°C (maks. temp. długotrwała +24°C, maks. temp. krótkotrwała +40°C)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5)

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 2+**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego europejski certyfikat techniczny

ETA Danmark A/S

wydany:

ETA-22/0036 (od 17.02.2022),

na podstawie

EAD 331985-00-0604 – System montażu dystansowego

Jednostka notyfikowana **0672** wykonała w **systemie 2+**:

- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
- ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji.

9. Deklarowane parametry:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na zniszczenie pod obciążeniem rozciągającym w murze	TR077:2021	ETA-22/0036 (od 17.02.2021), dodatek C1	EAD 331985-00-0604 – System montażu dystansowego
Odporność na zniszczenie pod obciążeniem ścinającym w murze	TR077:2021	ETA-22/0036 (od 17.02.2021), dodatek C2	
Odporność na wyrywanie pod obciążeniem rozciągającym	TR077:2021	ETA-22/0036 (od 17.02.2021), dodatek C2	
Przemieszczenia pod obciążeniem krótkotrwałym i długotrwałym	TR077:2021	ETA-22/0036 (od 17.02.2021), dodatek C3, C4	
Minimalna odległość i odstępy od krawędzi	TR077:2021	ETA-22/0036 (od 17.02.2021), dodatek B2	
Odporność na ogień		Nie określono wydajności	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Krzysztof Stefański

Krzysztof Stefański

Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

