

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(DoP) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNo. 12/0142(2105) - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Quick-fix anchor BA plus**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ETA-12/0142 (wydany 18.05.2021), załącznik A1
Numer serii: patrz opakowanie produktu.

3. Przeznaczenie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

TYP	Kotwa rozprężna z kontrolowanym momentem obrotowym
Dla użycia	Beton niezarysowany C20/25 – C50/60 (EN206) kryte rozmiary: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Opcja / Kategoria	7 (kotwa mechaniczna do stosowania w betonie)
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne
Material	Stal ocynk galwaniczny: tylko suche warunki wewnętrzne objęte rozmiary: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Zakres temperatur jeśli dotyczy	-

4. Imię i nazwisko, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art. 11 ust. 5:

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Niemcy

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: -
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w Załączniku V: **System 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: -
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

wydany:

ETA-12/0142 (issued on 18.05.2021)

na podstawie:

EAD 330232-00-0601, Edition 10/2016

Jednostka notyfikowana 0672 wykonała w ramach Systemu 1:

- wstępne badania typu wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji
- stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

9. Declared performance:

Charakterystyka	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-12/0142(2105), annex C1	EAD 330232-00-0601, Edition 10/2016
Wytrzymałość na ścinanie	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-12/0142(2105), annex C2	
Przemieszczenia (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-12/0142(2105), annex C1, C2	
Reakcja na ogień	DIN 4102	Class A1	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: -

10. Właściwości produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:



Krzysztof Stefański

stanowisko:

Sales and product manager

28.02.2023

