

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNo. 22/0550 - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Wkręt do betonu BTS A4**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):

ETA-22/0550(od 24.10.2022), dodatek A2

Numer partii: Patrz na opakowanie

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	Wkręt do betonu
Do użycia w	Spękany i niespękany beton C20/25 - C50/60 (EN 206:2013) obejmuje rozmiary: 8, 10
Opcja/Kategoria	1
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne, sejsmiczne (C1), ogień do R120
Materiał	<u>Stal nierdzewna (A4):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnie agresywnych warunków; nadaje się do warunków CRC III, obejmuje rozmiary: 8, 10 <u>Stal o wysokiej odporności na korozję (HCR):</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne w szczególnie ciężkich warunkach; nadaje się do warunków CRC V objętych rozmiarami: 8, 10
Temperatura jeśli uwzględniane	-

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5):

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejski certyfikat techniczny

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

wydany:

ETA-22/0550 (od 24.10.2022)

na podstawie

EAD 330232-01-0601, wersja 05/2021

Jednostka notyfikowana **1343** wykonała w **systemie 1**:

- wstępne badania typu wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
- stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

9. Deklarowane parametry:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna odporność na obciążenie rozciągające (obciążenia statyczne i quasi-statyczne)	EN 1992-4:2018 oraz raport techniczny EOTA TR 055, wersja z lutego 2018	ETA-22/0550 (od 24.10.2022), dodatek B4, C1 i C2	EAD 330232-01-0601, Edition 05/2021
Charakterystyczna nośność na ścinanie (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)	EN 1992-4:2018 oraz raport techniczny EOTA TR 055, wersja z lutego 2018	ETA-22/0550 (od 24.10.2022), dodatek C1 i C2	
Przemieszczenia (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)	EN 1992-4:2018 oraz raport techniczny EOTA TR 055, wersja z lutego 2018	ETA-22/0550 (od 24.10.2022), dodatek C5	
Wytrzymałość charakterystyczna i przemieszczenia dla kategorii odporności sejsmicznej C1	EN 1992-4:2018 oraz raport techniczny EOTA TR 055, wersja z lutego 2018	ETA-22/0550 (od 24.10.2022), dodatek C3	
Trwałość	EN 1992-4:2018 oraz raport techniczny EOTA TR 055, wersja z lutego 2018	ETA-22/0550 (od 24.10.2022), dodatek B1	
Reakcja na ogień	DIN 4102	Klasa A1	
Odporność na ogień	TR 020 CEN/TS 1992-4	ETA-22/0550 (od 24.10.2022), dodatek C4	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Krzysztof Stefański
Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

