

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNr. 09/0211(2105) - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Kotwa wklejana VA**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art 11(4):
ETA-09/0211 (wydany 18.05.2021), dodatek A1
Numer partii: Patrz na opakowanie
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną normą techniczną, przewidziane przez producenta:

Typ ogólny	Kotwa wklejana
Do użycia w	Niespękany beton C20/25 – C50/60 (EN206) obejmuje rozmiary prętów gwintowanych: M8, M10, M12, M16, M20 i M24
Opcja/Kategoria	7
Obciążenie	Statyczne i quasi-statyczne
Materiał	<u>Stal ocynkowana i cynkowana ogniowo:</u> tylko suche warunki wewnętrzne obejmuje rozmiary prętów gwintowanych: M8, M10, M12, M16, M20 i M24 <u>Stal nierdzewna (oznaczenie E) - 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578:</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnie ciężkich warunków dotyczy prętów gwintowanych i rozmiarach: M8, M10, M12, M16, M20 i M24 <u>Stal wysokoodporna na korozję (oznaczenie H) – 1.4529, 1.4565:</u> Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne w szczególnie ciężkich warunkach dotyczy prętów gwintowanych o rozmiarach: M8, M10, M12, M16, M20 i M24
Temperatura <i>jeśli uwzględniane</i>	-40°C do +80°C (maks. temp. długotrwała +50°C, maks. temp. krótkotrwała +80°C)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art 11(5):
CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **system 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: --
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejski certyfikat techniczny
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

wydany:

ETA-09/0211 (od18.05.2021)

na podstawie:

EAD 330499-00-0601, wersja 4/2020

Jednostka notyfikowana 0756 wykonała w systemie 1:

- wstępne badania typu wyrobu,
- wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
- stały nadzór, ocena i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.

9. Deklarowane parametry:

Zasadnicze cechy	Metoda projektowania	Wykonanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna odporność na obciążenie rozciągające	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-09/0211(2105), dodatek C1	EAD 330499-00-0601
Charakterystyczna odporność na obciążenie ścinające	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-09/0211(2105), dodatek C2	
Przemieszczenia pod obciążeniem krótkotrwałym i długotrwałym	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-09/0211(2105), dodatek C1, C2	

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, z którymi wyrób jest zgodny --

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazane w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Krzysztof Stefański

Product Manager

Konstantynów Łódzki, 12.06.2023

